

試 験 結 果 (Test Data)

型 名 (Model No.)	<u>1 5 0 4 2</u>
製造番号 (Serial No.)	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9</u>

試 験 項 目 (Test item)	規 格 (Specifications)	判 定 (Pass/Fail)	備 考 (Note)
1 絶 縁 抵 抗 (Insulation resistance)			
INPUT芯線 — 対向電極端子 Main terminal - Opposed terminal	$1 \times 10^{14} \Omega$ 以上 or higher	良 (Pass)	
INPUT芯線 — 保護電極端子 Main terminal - Guard terminal	$1 \times 10^{14} \Omega$ 以上 or higher	良 (Pass)	
INPUT芯線 — 接 地 Main terminal - Ground	$1 \times 10^{14} \Omega$ 以上 or higher	良 (Pass)	
対向電極端子 — 接 地 Opposed terminal - Ground	$1 \times 10^{10} \Omega$ 以上 or higher	良 (Pass)	
保護電極端子 — 接 地 Guard electrode - Ground	$1 \times 10^{10} \Omega$ 以上 or higher	良 (Pass)	
対向電極端子 — 保護電極端子 Opposed terminal - Guard terminal	$1 \times 10^{10} \Omega$ 以上 or higher	良 (Pass)	
2 耐 圧 (Dielectric strength)			
INPUT芯線 — 対向電極端子 Main terminal - Opposed terminal	1 . 0 k V (1 分間) (1 minute)	良 (Pass)	
INPUT芯線 — 保護電極端子 Main terminal - Guard terminal	1 . 0 k V (1 分間) (1 minute)	良 (Pass)	
INPUT芯線 — 接 地 Main terminal - Ground	1 . 0 k V (1 分間) (1 minute)	良 (Pass)	
対向電極端子 — 接 地 Opposed terminal - Ground	1 . 0 k V (1 分間) (1 minute)	良 (Pass)	
保護電極端子 — 接 地 Guard electrode - Ground	1 . 0 k V (1 分間) (1 minute)	良 (Pass)	